



Ürün İsmi: Petrochem Taşlama Sıvısı
Artikel No: 96360

Ürün Açıklaması

Petrochem Taşlama Sıvısı, özellikle taşlama tezgahları için geliştirilmiş olup soğutma görevi gören bir üründür.

Kullanım Yerleri

Demir ve çelik alaşımların işlenmesinde, broşlama, delik açma, taşlama, talaş kaldırma, tornalama, kesme işlemlerinde, alüminyum alaşımların işlenmesinde kullanımı mümkündür. İşlenen metalin özelliğine göre %5-10 arasında konsantre ürün su ile seyreltilerek kullanılmalıdır.

Faydaları ve Avantajları

- Pas ve korozyon oluşumunu engeller.
- Soğutma görevini mükemmel yapar.
- İçerdiği üstün katıqlarla yüksek hassasiyette performans gösterir.



Depolama

Doğrudan güneş ışığı ve yağmurdan koruyun. Orijinal kapalı silindirlerde veya kapalı alanlarda saklayın. Depolama sıcaklığı (+5), (+60) ° C arasında olmalıdır.

Sağlık ve güvenlik

Önerilen uygulamada doğru bir şekilde kullanıldığında, bu ürünün herhangi bir önemli sağlık veya güvenlik tehlikesi oluşturması olası değildir. Kullanılmış veya atık ürünün toprak veya suya bulaşmasına izin verilmemelidir. Kullanılmış veya atık ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Ürünün Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili daha fazla bilgi için uygun Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın.



Ürün İsmi: Petrochem Taşlama Sıvısı
Artikel No: 96360

Özellikleri

Petrochem Taşlama Sıvısı	Test Methodu	Standart Değerler
Görünüş	Görsel	Şeffaf
Ph, min.(20 °C)	ASTM D 1287	8,5
Yoğunluk 15 °C , g / cm ³	ASTM D 4052	1,05

() verilen değerler tipiktir ve üretimden üretime farklılık gösterebilir*

Önemli Uyarı : Bu dökümanda verilmiş olan açıklama ve teknik değerler, firmamızın tecrübe ve araştırmalar sonucunda elde etmiş olduğu genel bilgilerdir. Buradaki bilgilerin yanlış kullanım veya yağ seçiminden doğabilecek zararlardan firmamız sorumluluk kabul etmez. Lütfen işletme koşul ve uygulamalarınıza uygun yağ seçimi yapmak için firma Teknik Yetkililerine danışınız.